

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1КП-С-00
(1/2 гладкая - 1/2 рифленая стальная поверхность) 21000801808
(21000801808)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000801808

Характеристики товара

Фото 21000801808

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1КП-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая стальная поверхность) 21000801808

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) АКО-90П-02 используется на предприятиях общественного питания для приготовления рыбы, блинов, стэйков, омлетов и других продуктов питания, которым необходим непосредственный контакт пищи с жарочной поверхностью.

Аппарат контактной обработки установлен на подставку, изготовленную из крашеного металла.

Технические параметры:

- Габаритные размеры, мм: 844x900x950
- Масса, кг: 106
- Номинальная потребляемая мощность, кВт: 12
- Размеры конфорки, мм: 834x703
- Рабочая температура на поверхности конфорок, °С, не более: 270
- Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более: 30
- Площадь жарочной поверхности, м²: 0.52

Характеристики:

- 900 серия;
- на подставке с полкой из крашеного металла;
- боковые, передняя и задняя поверхности из аустенитной нержавеющей стали AISI304;
- все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели;
- 1/2 поверхности гладкая - 1/2 поверхности рифленая;
- по периметру стальной поверхности - бортик, позволяющий предотвратить разбрызгивание жира;
- температура жарочной поверхности от + 30 С до + 270 С;
- воздуховод для отвода излишнего тепла и исключения перегрева изделия;
- 2 лотка для сбора масла и жира;
- номинальная потребляемая мощность - 12 кВт;
- нагрев жарочной поверхности осуществляется 8 ТЭН-ами;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- поверхность разогревается до +270 С за 30 мин;
- аварийный термовыключатель;
- регулируемые по высоте ножки;
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Документация для Аппарат контактной обработки АКО-90/1КП-С-00

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1КП-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая стальная поверхность) 21000801808

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	900
Ширина, мм	844
Высота, мм	950
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	12
Вес нетто, кг	106
Температурный режим, °С	До 270
Панель управления	Электромеханическая
Количество ТЭНов	8
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Время разогрева, мин	30
Способ установки	Напольный
Рабочая поверхность	Сталь
Структура жарочной поверхности	Комбинированная
Материал жарочной поверхности	Сталь
Артикул производителя	21000801808

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1КП-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая стальная поверхность) 21000801808



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 6