

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Пароконвектомат АВАТ (АБАТ) ПКА 6-1/1ПМФ2 (морской)
11000015964
(11000015964)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 11000015964

Характеристики товара

Фото 11000015964

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Пароконвектомат АВАТ (АБАТ) ПКА 6-1/1ПМФ2 (морской) 11000015964

Пароконвектомат АВАТ (АБАТ) ПКА-6-1/1ПМФ2 (морской) бойлерного типа используется для приготовления продуктов питания в различных режимах на предприятиях общественного питания, морских судах, на площадках в открытом море и на береговых линиях. Модель отличается универсальностью применения, предназначена для тепловой обработки, сочетание пара и принудительной конвекции для приготовления разнообразных продуктов, а именно жарку, запекание, разогрев, пассировку, тушение, варку на пару и выпекание мучных изделий. При одновременном приготовлении различных блюд каждое из них сохраняет свой вкус и аромат, большинство витаминов и минеральных веществ, выглядит аппетитным и свежим.

Внутрикамерная подсветка и дверь с двойным остеклением позволяет контролировать процесс приготовления продуктов, механизм фиксации двери в открытом положении и жесткое крепление к полу. Пароконвектомат оснащен парогенератором для образования пара и легкоъемным жировым фильтром, печь можно мыть изнутри под струей воды.

Корпус и внутренняя отделка выполнены из нержавеющей стали.

5 режимов работы:

- Конвекция от 30 до 270 °C
- Пар от 30 до 100 °C
- Пар при низких температурах от 35 до 98 °C
- Конвекция с паром от 30 до 250 °C
- Разогрев от 30 до 160 °C

Особенности:

- Память на 110 программ приготовления
- Таймер от 1 минуты до 10 часов
- Регулируемая влажность от 0 до 100 %
- Панель управления на русском языке
- Трехканальный температурный щуп
- Вентилятор с 5 скоростями вращения
- Аэродинамика камеры равномерно распределяет температуру

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Полуавтоматическая мойка с применением режима Пар
- Душ для мойки
- Охлаждение слива
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Механизм фиксации двери в открытом положении и жесткое крепление к полу
- Степень защиты камеры IPX5

Характеристики:

- Потребляемая мощность 9,5 кВт
- Количество воздушных ТЭНов 3
- Количество ТЭНов парогенератора 3

Документация для Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМФ2 (морской)

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Сертификат соответствия](#)

[Дополнение к РЭ. Настройка Частотного Привода](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Пароконвектомат АВАТ (АБАТ) ПКА 6-1/1ПМФ2 (морской) 11000015964

Серия	ПКА 6
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	840
Ширина, мм	800
Высота, мм	805
Напряжение, В	220/380
Потребляемая мощность, кВт	9.5
Вес нетто, кг	120
Температурный режим, °С	270
Панель управления	Электронная
Количество ТЭНов	3
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	6
Количество дверей	1
Цвет	Серебристый
Расстояние между уровнями, мм	70
Тип гастроемкости	Gn 1/1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Размер габаритов (наруж./внутр.), мм	530x325 / 500x300
Исполнение	Вертикальное
Подключение к водопроводу	Да
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Способ образования пара	Бойлер
Тип	Электрический
Артикул производителя	11000015964

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Пароконвектомат АВАТ (АБАТ) ПКА 6-1/1ПМФ2 (морской) 11000015964



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

БОЙЛЕР



Пар образуется в процессе кипения воды в бойлере

Бойлерный тип парообразования обеспечивает **стоппроцентный насыщенный пар**

Идеально для готовки диетических блюд за счет приготовления на **ЧИСТОМ** пару без взвесей, содержащихся в воде



Нагрев за счет "воздушных" и/или "водяных" ТЭНов

Регулировка влажности (шаг 10%) и температуры до $\pm 5^{\circ}\text{C}$ за счет вкл/выкл ТЭНов бойлера

Доступная цена

Пример,
цена инъекционного
пароконвектомата
ПКА 10-1/1ВМ2
202 800 руб. с НДС

Нет необходимости
поддерживать воду в
горячем состоянии

Регулировка влажности (шаг 10%) и температуры до $\pm 5^{\circ}\text{C}$ за счет изменения частоты и объема впрыска воды



Более высокая
цена

Пример,
цена бойлерного
пароконвектомата
ПКА 10-1/1ПМ2
234 500 руб. с НДС

Необходима
декальцинация
бойлера

Для инъекционного типа парообразования характерна генерация **ЖИВОГО** пара, химический состав которого соответствует составу подаваемой воды



Парообразование за счет впрыска воды на вентилятор, откуда она попадает на разогретые "воздушные" ТЭНы (мгновенное образование пара)

ИНЖЕКТОР

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>